

# Boletim Técnico



QUALYVINIL PREMIUM PISO	
<b>Produto</b>	
<b>Característica</b>	Fácil aplicação, bom rendimento, boa cobertura, boa resistência e baixo odor. Cores disponíveis conforme catálogo.
<b>Indicação</b>	É indicado para áreas de lazer, quadras poliesportivas de cimento, pisos cimentados, lajotas cruas, escadas, varandas e calçadas. E paredes em bom estado.
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>	
<b>Composição</b>	Resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílicos modificados, cargas minerais pigmentos, aditivos e conservantes.
<b>Embalagens</b>	Galão 3,6L, Lata 18L
<b>Acabamentos</b>	Fosco
<b>Classificação</b>	Norma NBR 11702:2010 Tipo: 4.5.6
<b>Prazo de validade</b>	24 meses
<b>APLICAÇÃO</b>	
<b>Diluição</b>	1ª demão diluir com 40% 2ª demão diluir com 20% 3ª demão diluir com 10% de água.
<b>Rendimento</b>	(Galão 3,6L) 55 à 60m <sup>2</sup> (lata 18L) 275 à 300m <sup>2</sup>
<b>Número de demãos</b>	De 2 à 3 com intervalos de 4 horas entre as demãos.
<b>Ferramentas de aplicação</b>	Rolo para pintura, pincel ou trincha e pistola.
<b>Secagem</b>	Ao toque: 02 horas, final: Com tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.
<b>Preparação da Superfície</b>	A superfície deve estar limpa, seca, sem partes soltas e isenta de pó, gordura, sabão ou mofo (NORMA ABNT13245). Em caso de pisos de cimento queimado efetuar lixamento prévio para abrir porosidade ou aplicar solução de uma parte de ácido muriático e uma parte de água limpa, aguardar a reação de 1 hora enxaguar abundantemente e aguardar a secagem. Não aplicar em superfícies não porosas, tais como: pisos esmaltados, vitrificados ou encerados. Para superfície nova aguardar 30 dias para cura completa.

## Observações e Recomendações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, por serem aplicadas sobre papel podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor aplicada no substrato. As condições de iluminação do ambiente e intensidade de brilho interferem na cor podendo apresentar diferentes percepções de tonalidades.

O rendimento de cada produto pode variar de acordo com imperfeições, absorção de superfícies e técnicas de aplicação.

É características de produtos (cores intensas) no seu período de cura, apresentarem ligeiros manchamentos se expostos ao contato com água; nesses casos é recomendado molhar toda a superfície com água logo após o ocorrido.

Em repinturas onde existam aplicações ou retoques de reboco pode ser notada diferenças de tonalidade. Isso se deve a falta de uniformidade de absorção de substrato. Para evitar o problema recomendamos aplicação da própria tinta diluída a 30% com água somente nos pontos das correções.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, longe de fontes de calor, armazenar em local coberto, seco e com circulação de ar, não reutilizar a embalagem; siga as recomendações de uso; evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C e umidade relativa do ar maior que 90°C; recomendamos o uso de equipamentos de proteção como luvas, máscaras e óculos apropriados durante a aplicação, em caso de contato com a pele e olhos lavar com água corrente em abundância. em caso de ingestão procurar atendimento médico indicando a composição do produto (não provocar vômito). Todos os produtos da linha Qualyvinil passaram por um rigoroso processo de controle de qualidade. A performance e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como umidade relativa do ar, temperaturas e condições climáticas do local, além do conhecimento técnico e prático do aplicador.



Qualyvinil Comercial Ltda.  
Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz  
Jandira, São Paulo/SP - 06618-020  
SAC 0800 109 972

