

BOLETIM TÉCNICO

QUALYVINIL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

Descrição	O Fundo Preparador de Paredes é um produto de fácil aplicação, com bom rendimento e capacidade de diminuir e nivelar a absorção, agregando as partículas soltas e aumentando a coesão da superfície do substrato.	
Indicação	Indicado para agregar superfícies soltas como: paredes calcinadas, caídas e pinturas descascadas, além de selar superfícies porosas.	
Cores	Incolor	
Principais Benefícios	Reduz a porosidade Alto poder de coesão Ótimo rendimento	

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Tipo	Descrição	Função / Definição
Este produto atende à ABNT NBR 11.702	4.1.2.8	Fundo preparador de paredes	Aglutinar partículas soltas e torna superfícies como reboco fraco, caiação, gesso e pinturas calcinadas aptas a receberem acabamentos.

Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa, aditivos, fungicida e bactericida.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico Disponível no site www.qualyvinil.com.br
Embalagens (Cores prontas)	0,9 L; 3,6 L e 18 L
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15.987	Resiste
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16.388)	< 100 g/L
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,990 – 1,000 g/cm³
pH - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	9,0 - 9,5
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Rendimento por Embalagem	Nº de demãos	Ambiente	Secagem*
Diluir de 40 a 50% com água portátil.	-	18 L até 250 m²/demão 3,6 L até 50 m²/demão 0,9 L até 12 m²/demão	Apenas 1 demão.	Interiores e exteriores.	Ao toque: 2h Entre demãos: 3 a 4h Final: 12h Cura Total: 7 dias
APLICAÇÃO	Lixamento	Realizar o lixamento de forma manual, em movimentos circulares ou com equipamentos. Importante: Remover todo o pó gerado do lixamento com pano úmido.			
	Ferramentas	Rolo de lã de 9 a 22 mm de espessura (de acordo com a superfície), pincel e/ou trincha de cerdas macias.			
*Secagem A secagem do produto embora já informada, dependerá exclusivamente da espessura da camada aplicada e condições climáticas.					



OBSERVAÇÕES

Preparação do Produto	Não diluir o produto abaixo do valor indicado devido a possibilidade de vitrificação da superfície após a secagem.
Aplicação	<ol style="list-style-type: none">1. Aplique o produto de acordo com a norma NBR 13.245;2. Fazer o recorte juntamente com a aplicação do rolo e com exatamente a mesma diluição.3. Tempos de secagem diferentes entre o recorte com pincel e rolo podem apresentar manchas de aplicação;4. Em casos de mais de uma embalagem da mesma cor, observar se os lotes são os mesmos, caso contrário, não pintar a mesma "parede" com lotes diferentes;5. Em dias chuvosos ou ventando muito, com temperatura abaixo de 10°C e ou com umidade acima de 90%, deixe a aplicação para outro dia. Pois a secagem e ou cura podem demorar um pouco mais para acontecer.
Rendimento	O rendimento do Qualyvinil Fundo Preparador pode variar de acordo ao tipo de ferramenta e ou equipamento utilizado, espessura aplicada, superfície de aplicação e ou experiência do aplicador, entre outras variáveis. A depender do tipo de superfície e metodologia de aplicação utilizada, a perda de rendimento de acordo com o Livro Ciências e Tecnologia em Tintas, pag. 809 - Tabela 21.3, pode chegar até a 30%.
Remoção todo o pó gerado do lixamento.	De acordo com a NBR 13.245, fazer a remoção de todo o pó gerado do lixamento com pano úmido , a fim de remover toda e qualquer sujidades da superfície, evitando assim patologias de bolhas, deslocamentos e descascamento da tinta de acabamento em decorrência do pó presente na superfície. Nunca usar vassouras ou escovas para remoção de pó, somente pano úmido.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

Mofo: Lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar secagem.

Reboco novo: Aguardar obrigatoriamente cura de no mínimo 28 dias.

Reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou mal aderidas:
Deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa e aplicar Qualyvinil Fundo Preparador de Paredes.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;
Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;
Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;
Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.
Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO / NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem;
Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) 0800 192 274

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC
Qualyvinil – 0800 591 2604

Qualyvinil Soluções para a Construção Civil Ltda
Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brasil - CEP: 06618-000

