




BOLETIM TÉCNICO

VEDA TUDO

Descrição	VEDA TUDO é um impermeabilizante base água incolor especialmente desenvolvido para solucionar problemas de infiltrações tanto em áreas internas como externas. Este produto forma uma película extremamente forte, aderente a diversos tipos de substratos e que preenche e veda completamente a área. Altamente impermeável, resistente a intempéries, repele totalmente a água e aceita repintura.	
Indicação	Indicado para impermeabilizar áreas que apresentem infiltração de umidade como: box de banheiro, telhados, pastilhas, calhas, rejuntas, cerâmicas, mármore, azulejos, blocos de alvenaria, madeiras e substratos que apresentem fissuras e trincas.	
Cores	Incolor	
Principais Benefícios	Resistência à Intempéries Impermeável Repele a água Aceita Repintura Secagem rápida	

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	-	Tipo	Descrição	Função / Definição
		-	Impermeabilizante base água	Proporcionar impermeabilidade e repelência à água em diversos substratos
DESEMPENHO	-	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva
		Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável
		Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável
	Este produto →	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável

Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de poliuretano, aditivos, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.
Toxicidade	Consultar FDS - Ficha de Segurança do Produto Químico Disponível no site www.qualyvinil.com.br
Embalagens (Cores prontas)	500 gramas
Embalagens (Sistema Qualysystem)	/
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987	Resiste
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16388)	< 50 g/l
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	-
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	33% ± 3%
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,95 - 1,05 g/cm³
pH - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,5 - 9,5
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem Rendimento Acabado	Nº de demãos	Ambiente	Secagem*
Não é necessário	Acetinado (depende da absorção do substrato)	* Depende da camada a ser aplicada e a porosidade do substrato	1 ou demãos	Interno e Externo	Camadas espessas: 2 h Camadas finas: 1 h Cura Total: 07 dias
APLICAÇÃO	Importante	A superfície deve estar seca. Não aplicar em superfícies úmidas ou com infiltração negativa.			
	Ferramentas	Pincel ou trincha			
	Substrato	Deve estar limpa, isenta de pó, gorduras, partes soltas, graxa e qualquer substância que interfira na adesão.			
*Secagem A secagem do produto embora já informada, dependerá exclusivamente da espessura da camada aplicada e condições climáticas.					



OBSERVAÇÕES

Rendimento	O rendimento pode variar de acordo com a porosidade da superfície e ou experiência do aplicador, entre outras variáveis.
Importante	Irregularidades e imperfeições devem ser corrigidas. Madeiras devem ser lixadas, e o pó eliminado.
Preparação do Produto	Após abertura do recipiente é recomendável homogeneizar todo o conteúdo com auxílio de uma espátula. Não requer diluição.
Aplicação	Aplique o produto de acordo com a NBR 13.245. Em dias chuvosos ou ventando muito, abaixo de 10°C e ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Neste dias, a secagem e cura podem demorar um pouco mais para acontecer.
Superfícies	Pode ser aplicado em superfícies horizontais e verticais sem escorrimento, como: paredes exteriores, peitoral de janelas, cantos, pisos cerâmicos, azulejos, etc. Em superfícies de maior porosidade ou que acumulam água, mais demãos podem ser necessárias.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

Mofo: Lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar secagem.

Reboco novo: Aguardar cura no mínimo 28 dias e aplicar Qualyvinil Fundo Preparador;

Reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou mal aderidas: Deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa e aplicar Qualyvinil Fundo Preparador de Paredes.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;

Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito.

Consulte um médico levando esta embalagem;

Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.

Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO / NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem;

Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) 08000 192 274

Emergências médicas (24 horas) CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica
Telefone de Emergência: 0800 771 3733

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604

Qualycril Soluções para a Construção Civil Ltda
Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brasil - CEP: 06618-000

