



## BOLETIM TÉCNICO

### DILUENTE PARA DEMARCAÇÃO

<b>Descrição</b>	Diluyente para Demarcação foi especialmente desenvolvido para ser utilizado em Tintas de Demarcação Viária base solvente, tanto na diluição como na limpeza em geral. Possui alto poder de solvência e secagem rápida. É Diluyente de alta qualidade que apresenta uma compatibilidade ideal, proporcionando assim uma diluição mais eficaz.	
<b>Indicação</b>	Indicado para diluir tintas de demarcação viária e limpeza de materiais utilizados na pintura. É um Diluyente a base de hidrocarbonetos de evaporação rápida para tintas a base de solvente.	
<b>Cores</b>	-	
<b>Principais Benefícios</b>	<b>Excepcional compatibilidade ; rápida evaporação ; Facilita a aplicação ; Facilita limpeza</b>	

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO		Tipo	Descrição	Função / Definição
	Este produto atende à ABNT NBR 11.702	4.7.7	Diluentes	Diluir tintas, vernizes e complementos e limpar ferramentas e equipamentos em geral
DESEMPENHO		Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva
	-	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável
	-	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável
	<b>Este produto</b> →	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável

<b>Composição</b>	Diluyente à base de solventes aromáticos e alifáticos.
<b>Toxicidade</b>	Consultar FDS - Ficha de Segurança do Produto Químico Disponível no site <a href="http://www.qualyvinil.com.br">www.qualyvinil.com.br</a>
Embalagens (Cores prontas)	0,90 L / 5 L / 18 L
Embalagens (Sistema Qualysystem)	/
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987	-
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16388)	> 750 g/L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	-
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	-
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,75 - 0,85 g/cm <sup>3</sup>
Aspecto (Estado Físico / Forma)	Líquido Translúcido
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

### DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem Rendimento Acabado m <sup>2</sup> /l	Nº de demãos	Ambiente	Secagem*
-	-	-	-	-	-
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>Modo de usar</b>	O Diluyente para Demarcação pode ser usado para diluir a tinta de Demarcação base solvente pela incorporação simples na tinta e também usado para limpeza dos equipamentos e ferramentas usadas.			
	<b>Ferramentas</b>	Estopa, pincel, espátula, entre outros.			
	<b>Modo para Diluir</b>	Este Diluyente é de fácil incorporação e compatibilidade com tintas termoplásticas base solvente.			



### OBSERVAÇÕES

<b>Recomendação</b>	Produto considerado INFLAMÁVEL e deve ser mantido longe de fontes de ignição, em local fresco, seco e ao abrigo de intempéries.
<b>Importante</b>	Todas as informações contidas neste Boletim Técnico são baseadas em testes e dados confiáveis, contudo é de responsabilidade do usuário o cumprimento das recomendações aqui mencionadas.
<b>Qualidade</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta.
<b>Armazenamento</b>	Deve ser mantido à temperatura ambiente (não superior a 38°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.
<b>Odor</b>	Este produto tem odor característico de solvente orgânico e faz-se necessário a utilização dos equipamentos de segurança (EPI's) como: máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados, óculos e luvas de borracha nitrílica

### CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

### OBSERVAÇÕES

Este Diluente foi especialmente formulado para diluir tintas de Demarcação Viária base solvente e limpar equipamentos e ferramentas usadas.

Não manuseie o produto em temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.  
Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados na embalagem.

Para diluir, misture bem a tinta com a espátula de plástico ou madeira, em formato de régua até total incorporação.

### PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;

Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito.

Consulte um médico levando esta embalagem;

Este produto é destinado para pinturas industriais, siga as recomendações de uso.

Esta embalagem destampada deve ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem;

Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.  
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) 08000 192 274

**Emergências médicas (24 horas) CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica**  
**Telefone de Emergência: 0800 771 3733**

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604

**Qualycril Soluções para a Construção Civil Ltda**  
**Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brasil - CEP: 06618-000**

